

OPREMA ZA TRANSPORT

POŠEVNI ŽLEBASTI TRANSPORTER 3

Tehnični podatki tr. tr. 3:

Material:	Premog nasipne mase 0,8 – 1,3 t/m ³
Granulacija :	0 – 50 mm
Kapaciteta:	Q=800 t/h = 800m ³ /h (za izračun hitrosti)
Širina gume:	B=1000 mm
Oblika žleba:	Tridelni žlebasti 30°
Razstoj končnih bobnov:	L = 801,864 m
Višinska razlika končnih bobnov:	H = 150,224 m
Nagib gumitransporterja:	= 10,9 + 13,6°
Hitrost:	v = 2,42 m/s
Način napenjanja:	gravitacijsko z vmesno napenjalno postajo
Pogonski bobnen:	2x, Ø 1250 x 1150
Reduktor:	2x, SBN-450 I=40 SN, kontr. temp olja - STT
Sklopka:	2x, 565-14 HS-Ekd-14 Oktober Kruševac
Zavora:	2x EZ 500c EHT 200-60F s kontr. odprtosti – LITOSTROJ
Elektromotor:	2x 6AJZ6 355 S2-4, N=200KW, n= 1477min ⁻¹ , U=6000V, f=50Hz IP 54, temp. tipala 2xPTC100 v stat., temp. tipala. 2xPT100 v ležajih, grelci proti kondenzu – Rade Končar
Gumitrak:	B = 1000 mm, L = 1600 m, TRELAMID D1 850 7 + 3 N



Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, Slovenija, telefon: h.c. 03 565 12 00, info@tet.si

POŠEVNI ŽLEBASTI TRANSPORTER 15

Tehnični podatki tr. tr. 15

Material:	Premog nasipne mase 0,8 – 1,3 t/m ³
Granulacija :	0 – 50 mm
Kapaciteta:	Q=800 t/h = 800m ³ /h (za izračun hitrosti)
Širina gume:	B=1000 mm
Oblika žleba:	Tridelni žlebasti 30°
Razstoj končnih bobnov:	L = 792,337 m
Višinska razlika končnih bobnov:	H = 144,24 m
Nagib gumitransporterja:	= 10,9 + 13,6°
Hitrost:	v = 2,42 m/s
Način napenjanja:	gravitacijsko z vmesno napenjalno postajo
Pogonski bobnen:	1x, Ø 1250 x 1150
Reduktor:	1x, SBN-450 I=40 SN, kontr. temp olja - STT
Sklopka:	1x, 565-14 HS-Ekd-14 Oktober Kruševac
Zavora:	2x EZ 500c EHT 200-60F s kontr. odvrtosti – LITOSTROJ
Elektromotor:	1x 6AJZ6 355 S2-4, N=200KW, n= 1477min ⁻¹ , U=6000V, f=50Hz IP 54, temp. tipala 3xPTC100 v stat., temp. tipala. 2xPT100 v ležajih, grelci proti kondenzu – Rade Končar
Gumitrak:	B = 1000 mm, L = 1580 m, TRELAMID D1 850 7 + 3 N



Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, Slovenija, telefon: h.c. 03 565 12 00, info@tet.si

STIKALO ZA ZASILNI IZKLOP KIEPE HEN 001 - 29kom



STIKALO ZA BOČNI ZAMIK KIEPE HES 011 – 12kom



KONČNO STIKALO KIEPE HER 606 – 2kom



Valjčki 380 x108 x 20 (rdeči)

120 kom. v dimniku



Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, Slovenija, telefon: h.c. 03 565 12 00, info@tet.si

Valjčki gumirani ROLLE B6-133x63x810-6204-PSB-2/14-20.0 29 kom. dimnik



Valjčki 380 x108 x 20 (rdeči)

95 kom. deponija Prapretno



Valjčki 380 x108 x 20 (črni)

546 kom. deponija Prapretno



Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, Slovenija, telefon: h.c. 03 565 12 00, info@tet.si

Pogon za transportni trak

Tip: HA67-T DV100 L-TF

Moč – 3kW

